

# MULTIS EP 00



Smar



## Wielofunkcyjny, półpłynny smar litowo/wapniowy EP

### ZASTOSOWANIA

Smar do zamkniętych przekładni  
Centralne systemy smarowania

#### Zalecenia

- **MULTIS EP 00** został specjalnie opracowany do smarowania zamkniętych przekładni, może być również stosowany do smarowania nadwozi gdzie jest stosowany centralny system smarowania, do którego jest zalecany smar klasy NLGI 00.
- Centralne systemy smarowania występują w ciężarówkach, maszynach drogowych, w maszynach rolniczych i budowlanych oraz w przemyśle.
- W trakcie ładowania smaru bezwzględnie należy unikać zanieczyszczenia go kurzem i/lub brudem. Zaleca się stosowanie systemu pneumatycznego pompowania.

### SPECYFIKACJE

- ISO 6743-9 : L-XCBEB 00
- DIN 51502 : GP00G-30

### ZALETY

Wyróżniająca się pompowność nawet w niskich temperaturach.  
Doskonała adhezja do metali  
Nie zawiera substancji niebezpiecznych

- Tworzy wytrzymały film co skutkuje wydłużeniem czasu pracy smarowanych części.
- Wyróżniająca się pompowność **MULTIS EP 00** jest wynikiem doskonałych właściwości niskotemperaturowych i gładkiej tekstury.
- **MULTIS EP 00** jest mieszalny z większością innych typowych smarów zawierających mydła.
- Doskonała adhezja do metali.
- **MULTIS EP 00** nie zawiera ołowiu ani innych metali ciężkich, uważanych za niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego.

TYPOWE WŁAŚCIWOŚCI	METODY	JEDNOSTKI	MULTIS EP 00
Mydło/zagęszczacz		-	Lit/ Wapń
Klasa NLGI	ASTM D 217/DIN 51 818	-	00
Barwa	Wzrokowo	-	Jasno brązowa
Tekstura	Wzrokowo	-	Gładka
Zakres temperatur pracy		°C	-30 do 100
Penetracja w 25 °C	ASTM D 217/DIN51 818	0,1 mm	400 - 430
Ciśnienie przepływu 1400 mbar, w temp.	DIN 51 805	°C	- 31
Pompowność, Delimon 7mm, -20 °C, 1/10/100 g/min	DIN 51 816-T2	bar/m	1,7/6,5/30
Temperatura kroplenia	IP 396/DIN ISO 2176	°C	> 160
Lepkość kinem. oleju bazowego w 40 °C	ASTM D 445/DIN 51 562-1/ISO 3104/IP71	mm <sup>2</sup> /s (cSt)	150

Powyższe właściwości są wartościami średnimi podanymi jedynie dla informacji

TOTAL LUBRIFIANTS  
INDUSTRIE & SPECIALITIES

21-12-2004  
MULTIS EP 00  
1/1



Niniejszy środek smarny stosowany zgodnie z zaleceniami nie stwarza żadnego zagrożenia.

Kartę charakterystyki produktu zgodną z przepisami WE można uzyskać od lokalnego dostawcy lub ze strony internetowej

[www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).