

# Mobil 1 Racing 4T 15W-50

**Najwyższej jakości syntetyczny olej przeznaczony do czterosuwowych silników motocyklowych**

## Opis produktu

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 to najwyższej jakości syntetyczny olej silnikowy przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników, stosowanych w motocyklach. Produkt ten zapewnia elementom silnika najwyższy poziom ochrony przeciwzużyciowej, a także pozwala jednocześnie utrzymać współpracujące elementy silnika w czystości.

## Zalety

Mobil 1 Racing 4T 15W-50 zawiera najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe oraz najnowocześniejszy pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniający utrzymanie elementów silnika w czystości, doskonałą ochronę przeciwzużyciową, oraz skuteczne zabezpieczenie przed rdzą i korozją. Stosowanie oleju Mobil 1 Racing 4T pozwala optymalnie zwiększyć wydajność silnika dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia, jaki charakteryzuje formułację opartą na olejach syntetycznych. Specjalny skład chemiczny oleju zapewnia niezawodne działanie silnika nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Główne jego zalety, to:

Własności	Zalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozji	Wydłużona żywotność silnika
Odpowiednio dobrana charakterystyka lepkościowa	Możliwość obniżenia konsumpcji paliwa
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie	Spowolnienie procesu starzenia oleju umożliwiające wydłużenie okresów międzyobsługowych dyktowanych przez producentów pojazdów
Doskonałe własności niskotemperaturowe	Szybki rozruch pojazdu w niskich temperaturach pozwalający wydłużyć żywotność silnika i elementów układu elektrycznego
Nowoczesny pakiet dodatków myjąco-płuczających	Zapobiega powstawaniu osadów i szlamów, pozwalając jednocześnie wydłużyć żywotność silnika i utrzymać jego wnętrze w czystości

## Zastosowanie

- Mobil 1 Racing 4T 15W-50 w szczególności zalecany jest do smarowania wysokoobciążonych czterosuwowych silników, znajdujących zastosowanie w nowoczesnych motocyklach.

## Specyfikacje

**Mobil 1 Racing 4T spełnia wymagania poniższych specyfikacji:**

API	SH
-----	----



<b>Mobil 1 Racing 4T spełnia wymagania poniższych specyfikacji:</b>	<b>15W-50</b>
---	---------------

JASO	MA
------	----

### Typowa charakterystyka fizykochemiczna

<b>Mobil 1 Racing 4T</b>	<b>15W-50</b>
--------------------------	---------------

Klasa lepkości SAE	15W-50
--------------------	--------

Lepkość kin., ASTM D 445	
--------------------------	--

[cSt] w 40°C	152
--------------	-----

[cSt] w 100°C	20.7
---------------	------

Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270	159
-------------------------------------	-----

Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	1.1
---	-----

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-45
----------------------------------	-----

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	230
--------------------------------	-----

Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052	0.866
--	-------

### Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

*Nazwy Mobil, Mobil 1 z Supersyn, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.*

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.