

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Wysokiej jakości mineralny olej do silników Diesla

Opis produktu

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 jest olejem przeznaczonym do wysokoobciążonych silników Diesla zapewniającym właściwą ochronę silników działających w trudnych warunkach pracy. Mobil Delvac Super 1400 15W-40 jest zalecany do szerokiej gamy wysokoobciążonych silników pracujących w różnych warunkach eksploatacyjnych, znajdujących zastosowanie w pojazdach ciężarowych, górnictwie, budownictwie, górnictwie odkrywkowym i rolnictwie.

Zalety

W postaci Mobil Delvac Super 1400 15W-40 technika zapewnia znakomitą efektywność zarówno w nowoczesnych silnikach Diesla jak i w starszych modelach. Kluczowe korzyści obejmują:

Własności	Zalety
Stabilność termiczna i odporność na utlenianie	Kontrola tworzenia się szlamów i osadów
Liczba zasadowa	Kontrola tworzenia się depozytów
Odporność na ścinanie	Kontrola zużycia oleju oraz zużycia silnika
Znakomita zdolność czyszcząca/ dyspersyjna	Czystsze silniki i dłuższa trwałość silnika
Kompatybilność	Dłuższa trwałość uszczelnień

Zastosowanie

- Sprzęt z silnikami Diesla, zarówno wolnossącymi jak i turbodoładowanymi producentów europejskich, japońskich i amerykańskich
- Pojazdy ciężarowe lekko- i wysokoobciążone
- Transport specjalny: budownictwo, górnictwo, górnictwo odkrywkowe i rolnictwo

Specyfikacje

Mobil Delvac Super 1400 15W-40 spełnia wymagania 15W-40 poniższych specyfikacji:	
ACEA E3/B3/B4/A3	x
API CG-4/CF/SJ	x
Mobil Delvac Super 1400 15W-40 posiada następujące dopuszczenia producentów:	
MB 228.3	x
MAN 3275	x
Volvo VDS-2	x
MTU Type 2	x



Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac Super 1400 15W-40

Klasa lepkości SAE	15W-40
Lepkość kin., ASTM D 445	
[cSt] w 40°C	106
[cSt] w 100°C	15.0
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270	135
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	1.4
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896	11.5
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-27
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	220
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052	0.887

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil, wizerunek Biegnącego Pegaza, oraz nazwa Delvac (oraz inne znaki handlowe) są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.