

Mobil Extra 2T

Najwyższej jakości olej do silników dwusuwowych

Opis produktu

Mobil Extra 2T to najwyższej jakości półsyntetyczny olej do silników dwusuwowych, zapewniający niezawodne działanie nowoczesnych silników motocykli, skuterów śnieżnych i pił łańcuchowych. Zastosowana nowoczesna technologia umożliwia szybkie mieszanie oleju z paliwem oraz pozwala zredukować zadymienie spalin.

Zalety

Mobil Extra 2T łączy w sobie wysokiej jakości mineralne i syntetyczne oleje bazowe oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniający utrzymanie wewnętrznych elementów silnika w czystości oraz zmniejszenie zadymienia spalin. Główne jego zalety to:

Własności	Zalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozji	Wydłużona żywotność silnika
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie	Utrzymanie wnętrza silnika w czystości, wydłużenie żywotności świec zapłonowych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia samozapłonu
Zmniejszenie zadymienia spalin gazów wydechowych	Ochrona środowiska naturalnego

Zastosowanie

Mobil Extra 2T jest w szczególności zalecany do smarowania silników dwusuwowych wymagających olejów spełniających wymagania specyfikacji klasy API TC lub JASO FC.

Specyfikacje

Mobil Extra 2T spełnia wymagania poniższych specyfikacji:

API	TC
ISO	E-GC
JASO	FC
TISI	Spełnia wymagania

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Extra 2T

Lepkość kin., ASTM D 445

[cSt] w 40°C 55

[cSt] w 100°C 8.8



Mobil Extra 2T

Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270	135
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	0.06
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-24
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	110
Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052	0.867

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, nazwa Mobil Extra 2T a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.