

Mobil Extra 4T

Najwyższej jakości olej przeznaczony do czterosuwowych silników motocyklowych

Opis produktu

Mobil Extra 4T to wysokiej jakości półsyntetyczny olej przeznaczony do smarowania silników czterosuwowych stosowanych w motocyklach, zapewniający ochronę i czystość silników pracujących we wszystkich rodzajach motocykli w każdych warunkach.

Zalety

Mobil Extra 4T to wysokiej jakości olej silnikowy oparty o technologię syntetyczną przeznaczony do wszystkich motocyklowych silników czterosuwowych. Został stworzony zarówno w oparciu o bazy mineralne jak i syntetyczne oraz pakiet odpowiednio dobranych dodatków uszlachetniających. Gwarantuje właściwe smarowanie i prawidłowe zabezpieczenie silnika nawet w bardzo trudnych warunkach np. podczas jazdy sportowej. Główne jego zalety, to:

Własności	Zalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozji	Wydłużona żywotność silnika
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie	Ochrona przed powstawaniem szlamów i osadów Wydłużona żywotność oleju
Udoskonalone własności niskotemperaturowe	Łatwy rozruch pojazdu w niskich temperaturach pozwalający wydłużyć żywotność silnika oraz elementów układu elektrycznego

Zastosowanie

Mobil Extra 4T zalecany jest do smarowania wszystkich czterosuwowych silników, znajdujących zastosowanie w nowoczesnych motocyklach.

Specyfikacje

Mobil Extra 4T spełnia wymagania poniższych specyfikacji:

API SJ	X
JASO MA	X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Extra 4T	
Klasa lepkości SAE	10W-40



Mobil Extra 4T

Lepkość kin., ASTM D 445

[cSt] w 40°C 98

[cSt] w 100°C 14.4

Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 157

Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 0.9

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -30

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92

Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, nazwa Mobil Extra 4T, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzić liczne firmy stowarzyszone i podległe. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.