

Mobil SHC Formula MB 5W-30

Opis produktu

Mobil SHC Formula MB 5W-30 jest wysokosprawnym olejem silnikowym, przeznaczonym do stosowania przede wszystkim w pojazdach Mercedes Beznz (MB), w których wymagany jest wydłużony okres międzyserwisowy.

Własności i zalety

- Umożliwia dłuższą eksploatację w wysokiej temperaturze, bez gęstnienia oleju spowodowanego utlenianiem i bez rozkładu oleju.
- W niskiej temperaturze ma znakomitą płynność, która umożliwia zimą łatwy rozruch silnika i szybkie rozprowadzenie w nim oleju.
- Jest odpowiedni do stosowania zarówno w benzynowych, jak i wysokoprężnych silnikach samochodów osobowych i lekkich pojazdów użytkowych.

Zastosowanie

Olej Mobil SHC Formula MB 5W-30 został opracowany tak, aby spełniać najnowsze wymagania Mercedes Benz wobec olejów silnikowych. Ma znakomite parametry zarówno w bardzo niskiej, jak i bardzo wysokiej temperaturze, długo chroni silnik przed zużyciem oraz zapobiega gromadzeniu się szlamu i osadów. Jest zalecany do użytku w pojazdach Mercedes Benz, w przypadku których stosowane są wydłużone okresy międzyserwisowe, gdy wymagany jest zatwierdzony produkt spełniający wymogi specyfikacji Long Life MB 229.5.

Specyfikacje i akceptacje

Mobil SHC Formula MB 5W-30 ma następujące akceptacje konstruktora:	5W-30
MB 229.5 (wydłużony okres między wymianami oleju)	X
MB 229.3 (normalny okres między wymianami oleju)	X

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil SHC Formula MB 5W-30	
Lepkość kin., ASTM D 445	
cSt @ 40°C	72,4
cSt @ 100° C	12,2
Popiół siarczanowy, [w%], ASTM D 874	0,8
Fosfor, wt%, ASTM D4951	0,08
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	212
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 4052	0,85
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-42



Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej (MSDS). Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.

Logo firmy Mobil oraz wizerunek Biegnącego Pegaza, są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2007 Exxon Mobil Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.