

Mobil Super 4T 15W-40

Wysokiej jakości mineralny olej do czterosuwowych silników motocyklowych

Opis produktu

Mobil Super 4T 15W-40 to wysokiej jakości wielosezonowy, mineralny olej silnikowy przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych.

Zalety

Mobil Super 4T 15W-40 łączy w sobie wysokorafinowane, mineralne oleje bazowe i odpowiednio dobrany pakiet dodatków uszlachetniających. Dzięki nim olej zapewnia elementom silnika odpowiednią ochronę przed zużyciem mechanicznym, oraz pozwala utrzymać wnętrze silnika w czystości. Główne zalety oleju Mobil Super 4T to:

Własności	Zalety
Dobre zabezpieczenie przed zużyciem mechanicznym	Niższe koszty utrzymania i dłuższa żywotność silnika
Dobra stabilność termiczna, odporność na utlenianie i nowoczesny pakiet dodatków myjąco-płuczających	Zapobiegają powstawaniu osadów i szlamów, pozwalając jednocześnie wydłużyć żywotność silnika i utrzymać jego wnętrze w czystości

Zastosowanie

Mobil Super 4T 15W-40 jest zalecany do smarowania wszystkich czterosuwowych silników motocyklowych, do których wymagane jest stosowanie olejów silnikowych spełniających wymagania klasyfikacji API SG lub JASO MA.

Specyfikacje

Mobil Super 4T spełnia wymagania poniższych specyfikacji:	15W-40
API	SG
JASO	MA

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Super 4T	15W-40
Klasa lepkości SAE	15W-40
Lepkość kin., ASTM D 445	
[cSt] w 40°C	107
[cSt] w 100°C	14.4
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270	141
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	0.91



Mobil Super 4T	15W-40
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-24
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	
Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052	

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, nazwa Super 4T, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.