

Mobil Synt S Special V 5W-40

Wysokiej jakości olej silnikowy stworzony w oparciu o technologię syntetyczną

Opis produktu

Mobil Synt S Special V jest olejem silnikowym opracowanym w oparciu o technologię syntetyczną firmy Mobil. Został on specjalnie stworzony dla potrzeb wysoko obciążonych silników wysokoprężnych koncernu VW, które wyposażone zostały w system zasilania oparty na pompowtryskiwaczach (Electronic Unit Injectors). Jest to zatem olej, który może z powodzeniem być stosowany do wszystkich silników pojazdów wymagających olejów opisanych normą VW 505.01 lub Ford WSS-M2C917-A. Jego właściwości zapewniają odpowiednią ochronę przeciwzużyciową wszystkich wymagających smarowania elementów we wszystkich warunkach pracy silnika.

Zalety

Główne zalety oleju Mobil Synt S Special V 5W-40 to:

- Przeznaczony do całorocznej eksploatacji silników pojazdów wyposażonych w system wtrysku oparty na pompowtryskiwaczach
- Dobrze dobrana charakterystyka lepkościowa pozwala na szybki dostęp oleju do wszystkich wymagających smarowania węzłów tarcia
- Zapewnia długotrwałą ochronę silnika we wszystkich warunkach jazdy
- Posiada wysoką stabilność termiczną i odporność na utlenianie umożliwiające obniżenie konsumpcji oleju
- Nowoczesny pakiet dodatków uszlachetniających pozwala utrzymywać wnętrze silnika w czystości
- Umożliwia chronić środowisko naturalne poprzez możliwość obniżenia konsumpcji paliwa

Zastosowanie

Mobil Synt S Special V jest olejem przeznaczonym do wszystkich nowoczesnych, wysokoobciążonych silników wysokoprężnych, które zostały wyposażone w system wtrysku oparty na pompowtryskiwaczach, oraz które wymagają stosowania olejów spełniających specyfikację jakościową: VW 505.01, lub Ford WSS-M2C917-A. Może być także z powodzeniem stosowany w pozostałych silnikach, do których zalecane jest stosowanie olejów klasy lepkościowej SAE 5W-40 spełniających wymagania klasyfikacji ACEA B3/A3 lub API CF/SJ.

Specyfikacje

Mobil Synt S Special V 5W-40 spełnia wymagania poniższych specyfikacji:

API CF	X
API SJ	X
ACEA B3	X
ACEA A3	X



Mobil Synt S Special V 5W-40 posiada następujące dopuszczenia producentów:

Volkswagen VW 505.01	X
Ford WSS-M2C917-A	X

Mobil Synt S Special V 5W-40 jest polecany do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych:

Volkswagen VW 500.00	X
----------------------	---

Typowa charakterystyka fizykochemiczna**Mobil Synt S Special V 5W-40**

Klasa lepkości SAE	5W-40
Lepkość kin., ASTM D 445	
[cSt] w 40°C	92.8
[cSt] w 100°C	14.1
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270	156
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874	1.2
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 2896	9.7
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	<-51
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92	239
Ciężar właściwy w 15°C [kg/l], ASTM D 4052	0.857

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadanych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60°C, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

Logo Mobil, a także wizerunek Biegnącego Pegaza są zarejestrowanymi znakami handlowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem www.exxonmobil.com

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.