

# Mobiltrans MBT 75W-90

## Najwyższej jakości olej przekładniowy

### Opis produktu

Mobiltrans MBT jest w pełni syntetycznym przekładniowym olejem SAE 75W-90. Mobiltrans MBT 75W-90 ma znakomitą charakterystykę lepkości/ temperatura oraz zawiera minimalne ilości dodatków poprawiających wskaźnik lepkości, zapewniając znakomitą odporność na ścinanie.

### Zalety

Mobiltrans MBT zawiera zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniających znakomitą stabilność termiczną oraz odporność na zużycie. Zapewnia niższe temperatury pracy przekładni w porównaniu z olejami konwencjonalnymi. Jest zalecany dla większości przekładni, mostów i osi hipoidalnych, gdzie API GL-5 nie jest wymagany. Mobiltrans MBT jest odpowiedni do stosowania w przekładniach (skrzyniach biegów), gdzie oleje są poddawane wysokim temperaturom przy pełnym obciążeniu eksploatacyjnym.

### Zastosowanie

Mobiltrans MBT spełnia wymagania klasyfikacji API GL-4 oraz posiada dopuszczenie MB 235.11 firmy Mercedes-Benz obejmując przekładnie ręczne Actros wraz z skrzynkami rozdzielczymi.

### Specyfikacje

<b>Mobiltrans MBT spełnia wymagania poniższych specyfikacji:</b>	<b>SAE 75W-90</b>
API GL-4	X
<b>Mobiltrans MBT posiada następujące dopuszczenia producentów:</b>	<b>SAE 75W-90</b>
MB 235.11	X

### Typowa charakterystyka fizykochemiczna

<b>Mobiltrans MBT</b>	
Klasa lepkości SAE	SAE 75W-90
Lepkość kin., ASTM D 445	
[cSt] w 40°C	98.0
[cSt] w 100°C	14.2
Lepkość Brookfielda w -40°C, [cP] max.	155000
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97	-42
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92, min.	179
Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270	146



### **Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska**

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są w Karcie Charakterystyki (MSDS). Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.

*Logo firmy Mobil, wizerunek Biegnącego Pegaza, oraz nazwa Mobiltrans MBT są zastrzeżonymi znakami towarowymi organizacji należących do Exxon Mobil Corporation.*

Smary i środki specjalne firmy ExxonMobil

Nie wszystkie produkty mogą być lokalnie dostępne. Więcej informacji można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży lub pod adresem [www.exxonmobil.com](http://www.exxonmobil.com)

W skład firmy ExxonMobil wchodzi wiele firm stowarzyszonych i podległych. W nazwach wielu z nich znajduje się Esso, Mobil lub ExxonMobil. Żadne informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie mają na celu zmniejszyć lub pominięcia faktu korporacyjnej odrębności lokalnych jednostek. Wszelką odpowiedzialność, również za lokalnie podejmowane działania, ponoszą jednostki stowarzyszone z ExxonMobil. Ze względu na nieustannie prowadzone działania w zakresie badawczo-rozwojowym, informacje tu zamieszczone mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Typowe właściwości mogą się nieco różnić.

© 2001 Exxon Mobil Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone.