

KARTA INFORMACYJNA

Cimguard 20

Środek antykorozyjny wypierający wodę.

Opis

Cimguard 20 jest opartym na bazie lekkiego oleju mineralnego, nie zawierającym azotynów środkiem antykorozyjnym wypierającym wodę przeznaczonym do ochrony wszystkich metali żelaznych i nieżelaznych podczas magazynowania w pomieszczeniu i transportu w opakowaniu.

Zastosowanie

Cimguard 20 tworzy cienką, lekko oleistą powłokę ochronną, która nie plami miedzi i jej stopów oraz aluminium. Jest on specjalnie zaprojektowany do stosowania w wannach zanurzeniowych oraz w liniach natryskowych do ochrony zamoczonych detali wodorozcieńczalnymi płynami obróbkowymi, które mogą być ponownie wykorzystane. W wannach wyparta z detali woda szybko gromadzi się na dnie i może zostać odprowadzona.

Właściwości i zalety

- Szybko wypiera wodę i tworzy na metalu powłokę ochronną, która zapobiega korozji.
- Nie emulguje – woda jest szybko oddzielana od metalu i osadza się na dnie zbiornika pozostawiając Cimguard 20 gotowy do ponownego użycia.
- Szybko się zestala, paruje i pozostawia cienką powłokę ochronną.
- Zapewnia długotrwałą ochronę obrobionych mokrych lub suchych detali w magazynowaniu w pomieszczeniach zamkniętych lub podczas transportu w opakowaniu.
- Powłoka ochronna nie wpływa na dokładność pomiaru wykonanych detali (grubość powłoki wynosi około 0.002 mm).
- Jest ekonomiczny w użyciu, jego wydajność wynosi około 100m²/litr

Sposób użycia

Przez natryskiwanie, nakładanie pędzlem lub zanurzanie.

Usuwanie

Rozpuszczalnikami, chlorowanymi rozpuszczalnikami lub alkalicznymi środkami czyszczącymi.

Ochrona

Komora wilgotnościowa, ASTM D1748-62T, ochrona przez 43 dni.

Ochrona detali w pomieszczeniu zamkniętym – 12-18 miesięcy

Środek nie jest przeznaczony do ochrony detali na zewnątrz..

Przewóz i magazynowanie

Magazynować w temperaturze pokojowej.

Opakowanie

5, 25 i 200 litrów.

Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.

Kiedy produkt jest przenoszony informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.

 <p>CIMCOOL INDUSTRIAL PRODUCTS <small>A Milacron Company</small></p>	 <p>STATOIL Oleje i smary</p> <p><i>Partner: Statoil Polska Sp. z o.o. 31-231 Kraków ul. Bociana 6 tel. (012) 415 70 00 fax. (012) 415 71 00 www.statoil-lubricants.com.pl</i></p>
--	--

Cimguard jest zarejestrowanym znakiem handlowym
Milacron Inc.