

# KARTA INFORMACYJNA

## Milpro HD85

*Bezchlorowy olej obróbkowy do obróbki przy bardzo dużym obciążeniu*

### **Opis**

Milpro HD85 jest klarownym, o barwie żłocistej olejem obróbkowym z bezchlorowymi dodatkami do obróbki przy bardzo dużym obciążeniu.

### **Zastosowanie**

Milpro HD85 stosowany jest w bardzo ciężkich obróbkach stali węglowych i stopowych jak głębokie wiercenie, przeciąganie, gwintowanie. Nie jest polecany do obróbki stopów miedzi. Zalecane jest regularne filtrowanie oleju, aby przedłużyć żywotność narzędzia i zachować gładkość obrabianej powierzchni.

### **Właściwości i zalety**

- Wysoka zawartość dodatków zapewnia lepszą smarność i wyższe wydajności.
- Ma wspaniałe właściwości sedymentacyjne .
- Niskopienny produkt.
- Produkt klarowny zapewniający dobrą widoczność obrabianego detalu.

## Dane charakterystyczne

	Metoda pomiaru	Miara	Wielkość
Wygląd			Klarowna ciecz
Kolor			Złocisty
Gęstość w 15° C	ASTMD 1298	Kg/m <sup>3</sup>	900
Lepkość w 20° C	ASTMD 445	mm <sup>2</sup> /s	76
Lepkość w 40° C	ASTMD 445	mm <sup>2</sup> /s	21
Indeks lepkości	ASTMD 2270		110
Temp. zapłonu(COC)	ASTMD 93	° C	180
Temperatura płynności	ASTMD 97	° C	-21
Korozja na miedzi	ASTMD 130		4 b
Zawartość chloru		%	0
Właściwości antymgielne			Tak

Powyższe wielkości są typowe zgodne z normalną, produkcyjną tolerancją i nie stanowią specyfikacji produktu.

## Przewóz i magazynowanie

Wszystkie opakowania powinny być magazynowane pod przykryciem. Beczki składowane na zewnątrz powinny być w pozycji poziomej. Chronić przed zamarznięciem i temperaturami powyżej 60° C.

## Zwyczajowe opakowanie

25, 200 i 1.000 litrów.

## Karta Bezpieczeństwa Produktu

Kiedy produkt jest przenoszony informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej i Preparatu Niebezpiecznego.



**CIMCOOL**  
INDUSTRIAL  
PRODUCTS  
A Milacron Company



**STATOIL**  
Oleje i smary

Partner: Statoil Polska Sp. z o.o.  
31-231 Kraków ul. Bociana 6  
tel. (012) 415 70 00  
fax. (012) 415 71 00  
[www.statoil-lubricants.com.pl](http://www.statoil-lubricants.com.pl)

Milpro jest zarejestrowanym znakiem handlowym  
Milacron Inc.