



OAK DRAW 519

OPIS PRODUKTU:

Oak Draw 519 jest „odparowującym” środkiem smarowym opracowanym dla końcówek elektrycznych, tłoczenia wcześniej malowanego metalu oraz operacji związanych z tym gałęzi przemysłu. Oak Draw 519 oraz Firma Oak International, Inc. znalazły uznanie na arenie międzynarodowej w zakresie spełnienia wymagań dotyczących produktu oraz procesów w tej branży.

ZASTOSOWANIA PRODUKTU:

Oak Draw 519 jest stosowany głównie do procesów tłoczenia, gięcia i kształtowania plastycznego tam, gdzie niedozwolone jest końcowe czyszczenie elementów. „Odparowujący” charakter tego jedynego w swoim rodzaju produktu gwarantuje wysokie smarowanie graniczne, bez pozostawiania niewidocznych pozostałości zakłócających późniejszy montaż i / lub procesy produkcyjne.

Oak Draw 519 można nakładać poprzez rozpylanie, zanurzanie, lub pędzlem.

WŁAŚCIWOŚCI I KORZYŚCI ZE STOSOWANIA:

- *Po użyciu „odparowuje” w temperaturze pokojowej, nie wymagając późniejszego czyszczenia elementów.*
- *Dobra trwałość matrycy i narzędzi.*
- *Nie plami stopów aluminium, miedzi i mosiądzu.*
- *Nie zawiera wody powodującej jęłczenie, tym samym zapewniając optymalny okres trwałości w zbiornikach.*
- *Czysty, świeży produkt nie zawiera olejów.*
- *Ekonomiczny – niski koszt użytkowania.*
- *Sucha warstwa na powierzchni wcześniej malowanych stopów.*

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA:

Oak Draw 519 należy używać w postaci, w jakiej został dostarczony.

PARAMETRY FIZYKO-CHEMICZNE:

WYGLĄD

ZAPACH

CIEŻAR WŁAŚCIWY

LEPKOŚĆ w 40 °C

Wodnista biała ciecz

łagodny

0,760 w 20 °C

1,81 cSt

PRZEWÓZ I MAGAZYNOWANIE:

Chronić przed mrozem. Przechowywać w temperaturze od 5 do 35 °C.

OPAKOWANIE:

25, 200 litrów i luz.

KARTA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU:

Wszystkie informacje dotyczące Zdrowia, Bezpieczeństwa i Środowiska oraz inne specyficzne informacje powinny być zaczerpnięte z Karty Bezpieczeństwa Produktu.



STATOIL
Oleje i smary

Partner: Statoil Polska Sp. z o.o.
31-231 Kraków ul. Bociana 6
tel. (012) 415 70 00
fax. (012) 415 71 00
www.statoil-lubricants.com.pl