



# KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**GULF SUPERFLEET LE 15W-40**

Strona : 1

Aktualizacja nr: 1

Data : 24/3/2006

Zastępuje : 0/0/0

**1550**

## 1. Identyfikacja substancji chemicznej i przedsiębiorstwa

Identyfikacja i przeznaczenie produktu : Mineralny olej silnikowy  
Nazwa handlowa : Gulf Superfleet LE  
Klasa lepkości : SAE 15W-40  
Kod produktu : 1550  
Producent : Gulf Oil Nederland B.V. Postbox 13, 1780 AA, Den Helder, Nederland  
Tel.Nr : +31 (0)223 634567  
Dystrybutor : Oil Trading Poland Sp. z o.o., Wierzbowa 132/1, 71-014 Szczecin  
Telefon alarmowy : +48 91 8129623

## 2. Skład / informacja o składnikach

Skład : Mieszanina wysoko rafinowanych olei mineralnych (zwierających mniej niż 3% ekstraktu DMSO) oraz dodatki.  
Produkt ten nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny ale w jego składzie znajdują się substancje uważane za niebezpieczne.

Nazwa substancji	Zawartość	Nr CAS	Nr EINECS	Nr WE	Symbol	Zwroty R
Bursztynian piloaminowo poliolefinowy	<=3,5%	-	-	-		53
Sól wapniowa siarkowanego alkilofenolanu	<=1,5%	90480-91-4	291-829-9	-		53
Bursztynian piloaminowo poliolefinowy, boranowy	<=0,5%	-	-	-	N	51/53
Alkilo ditiofosforan cynku	<=1,5%	68649-42-3	272-028-3	-	Xi N	38-41-51/53
Sulfonian wapnia z długimi łańcuchami alkiloakrylowymi	<=0,5%	68610-84-4	271-877-7	-	Xi	43-53
Fenol	<0,2%	-	-	-	Xi N	38,62,50/53

Pozostałe informacje : wyjaśnienie zwrotów R - patrz § 16

## 3. Identyfikacja zagrożeń

Klasyfikacja substancji/produktu : Nie podlega klasyfikacji jak niebezpieczny zgodnie z Dyrektywą 199/45/EC.  
Główne zagrożenia : Brak znaczących zagrożeń  
Szkodliwe efekty dla zdrowia człowieka : Brak przy prawidłowych użytkowaniu  
Efekty związane z niewłaściwym użyciem : Może wywoływać reakcję alergiczną  
Zagrożenia środowiska : Szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym  
Inne zagrożenia : Przepracowany olej może zawierać składniki niebezpieczne powodujące kancerogenność skóry.

## 4. Pierwsza pomoc

Drogi oddechowe : Wynieść poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli objawy narażenia występują, skontaktować się z lekarzem.  
Kontakt ze skórą : Zdjąć zanieczyszczoną odzież i umyć skórę łagodnym mydłem spłukując ciepłą wodą. Nigdy nie oczyszczają skóry naftą lub benzyną. W przypadku wystąpienia objawów podrażnienia, skontaktować się z lekarzem.  
Kontakt z oczami : Natychmiast płukać dużą ilością wody. Zwrócić się o pomoc medyczną w przypadku wystąpienia objawów podrażnienia.  
Połknięcie : Nie powodować wymiotów. Wezwać lekarza



## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**GULF SUPERFLEET LE 15W-40**

Strona : 2

Aktualizacja nr: 1

Data : 24/3/2006

Zastępuje : 0/0/0

**1550**

### 5. Postępowanie w przypadku pożaru

Odpowiednie środki gaśnicze	: Rozproszone strumienie wody, dwutlenek węgla, piana, proszki gaśnicze
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa	: Nie stosować zwartych strumieni wody.
Otoczenie pożaru	: Użyć rozproszonych strumieni wody do schłodzenia otwartych pojemników
Szczególne zagrożenia	: W zależności od pożaru, wystąpią zagrożenia dymem.
Zabezpieczenie przed pożarem i wybuchem	: Nie zbliżać się do strefy pożaru bez odpowiednich środków ochronnych, w szczególności maski ochronnej

### 6. Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska

Indywidualne środki ostrożności	: Unikać wszelkich niepotrzebnych narażeń. Usunąć źródła zapłonu. Unikać uwolnienia od środowiska. Środki ochrony indywidualnej jak podano w pkt. 8
Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska	: Nie dopuszczać do zrzutów do środowiska. Zabezpieczyć produkt przed przedostaniem się do kanałów ściekowych, wód powierzchniowych i gruntowych.
Metody czyszczenia i zbierania odpadów	: Oczyszczyć powierzchnie i zabezpieczyć przed rozlewaniem się. zabezpieczyć miejsce wycieku. Preparat zbierać środkiem wiążącym i usuwać jako produkt niebezpieczny.

### 7. Obchodzenie się z produktem i magazynowanie

Podstawowe	: Nie stosować otwartych źródeł światła. Zakaz palenia. Trzymać z dala od źródeł zapłonu.
Obchodzenie się z produktem	: Myć ręce zawsze po kontakcie z preparatem wodą z łagodnym mydłem, przed jedzeniem, piciem lub paleniem.
Magazynowanie	: Trzymać tylko w oryginalnych opakowaniach w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w temperaturze do 45 st. C.

### 8. Kontrola narażenia / środki ochrony indywidualnej

Narażenia - graniczne wartości	: Oleje mineralne, NDS=5mg/m <sup>3</sup> , NDSh=10mg/m <sup>3</sup>
Ochrona dróg oddechowych	: Przy prawidłowym użytkowaniu i odpowiedniej wentylacji nie występuje potrzeba stosowania środków ochronnych.
Ochrona rąk	: Rękawice odpowiednie do produktów naftowych
Ochrony oczu	: Okulary ochronne
Ochrona skóry	: Używać ubrania roboczego
Inne informacje	: Podczas stosowania preparatu, nie spożywać posiłków i napojów, nie palić tytoniu.

### 9. Właściwości fizykochemiczne

Stan skupienia	: Ciecz
Kolor	: Żółto-brązowy
Zapach	: Łagodny
Gęstość w 15o C [kg/m <sup>3</sup> ]	: 859
Lepkość w 100o C [mm <sup>2</sup> /s]	: 14.5
Rozpuszczalność w wodzie	: Nie rozpuszczalny
Temperatura zapłonu [oC]	: >220
Temperatura płynięcia [°C]	: -36



## KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU

**GULF SUPERFLEET LE 15W-40**

Strona : 3

Aktualizacja nr: 1

Data : 24/3/2006

Zastępuje : 0/0/0

**1550**

### 10. Stabilność i reaktywność

Stabilność	: Stabilny przy zachowaniu odpowiednich warunków przechowywania i składowania.
Reakcje niebezpieczne	: Brak przy zachowaniu odpowiednich warunków.
Warunki niepożądane	: Temperatura powyżej 65°C
Materiały niepożądane	: Środki utleniające. Silne kwasy i zasady.
Niebezpieczne produkty rozkładu	: Brak przy zachowaniu odpowiednich warunków.

### 11. Informacje toksykologiczne

Ostra toksyczność	: Nie przewidziany jako toksyczny
LD50 - doustnie [mg/kg]	: >2000
Alergie skórne	: Może wywoływać alergie skórne.
Inne informacje toksykologiczne	: Brak szczególnego zastosowania

### 12. Informacje ekologiczne

Toksyczność dla środowiska	: Nie przewidziany jako toksyczny
Trwałość i biodegradacja	: Nie ulega łatwo biodegradacji.
Bioakumulacja	: Brak oznak wystąpienia bioakumulacji.
Mobilność w glebie	: Może spowodować skażenie wód gruntowych.
Klasa WGK (Niemcy)	: 2 : zagrożenie dla wód

### 13. Postępowanie z odpadami

Usuwanie odpadów	: Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Nie usuwać razem z odpadami komunalnymi. Usuwać jako niebezpieczne odpady :kod 13 02 05 (Rozp. MŚ, Dz.U. 112, poz.1206)
Opakowania	: Opróżnione opakowania jednorazowego użytku przekazać do upoważnionego odbiorcy odpadów. Kod opakowań: 15 01 10

### 14. Informacje o transporcie

Ogólne informacje	: Niezakwalifikowany jako substancja powodująca zagrożenie
-------------------	--

### 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych

Symbole	:
Zwroty R	: R52/53 - szkodliwy dla organizmów wodnych, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym
Zwroty S	: S29/35 - nie opróżniać do kanałów ściekowych, materiał i opakowanie usuwać w bezpieczny sposób.
Przepisy Wspólnoty Europejskiej	: Dyrektywa Uni Europejskiej 67/548/EWG z późniejszymi zmianami łącznie z 28 poprawką (2001/59/WE)
Przepisy krajowe	

: Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DzU nr 11,poz. 84 ze zm.) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie wykazu



<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU</b>  <b>GULF SUPERFLEET LE 15W-40</b>	Strona : 4
	Aktualizacja nr: 1
	Data : 24/3/2006
	Zastępuje : 0/0/0
	<b>1550</b>

## 15. Informacje dotyczące uregulowań prawnych - ciąg dalszy

substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (dzU nr 140, poz. 1171); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji i preparatów chemicznych (DzU nr 171, poz. 1666); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 września 2003r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (DzU nr 173, poz. 1679); rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2002r. w sprawie obowiązku dostarczenia karty charakterystyki niektórych preparatów niezakwalifikowanych jako niebezpieczne (DzU nr 142, poz. 1194); rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń substancji szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 217, poz. 1833); rozporządzenie Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 11 września 1996r. w sprawie czynników rakotwórczych oraz nadzoru na stanem zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (DzU nr 121, poz. 571, zm. DzU z 2003r. nr 36, poz. 314); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 1990r. w s

zm.); rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 1996r. w sprawie prac wzbudzonej kobietom (DzU nr 114, poz. 545 ze zm.); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (DzU nr 86 z 1996r., poz. 394, zm. DzU z 2003r. nr 21, poz. 180); rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej na pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy (DzU nr 69, poz. 332 ze zm.); rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w sprawie przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych (DzU nr 57, poz. 608, zm. DzU nr 14, poz. 141); Ustawa z dnia 28 października 2002r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (DzU nr 199, poz. 1671); rozporządzenie Ministra Komunikacji z dnia 6 października 1987r. w sprawie wykazu rzeczy niebezpiecznych wyłączonych z przewozu koleją oraz szczególnych warunków przewozi

(DzU nr 32, poz. 169); Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (DzU nr 62, poz. 628); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (DzU nr 112, poz. 1206), Ustawa z dnia 11 maja 2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DzU nr 63, poz. 638); rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Natyralnych i Leśnictwa z dnia 5 listopada 1991r. w sprawie klasyfikacji wód oraz warunków, jakimi powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub do ziemi (DzU nr 116, poz. 503); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 lipca 2002r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (DzU nr 129, poz. 1108); rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (DzU nr 87, poz. 796).

## 16. Inne informacje

Zwroty R wymienione w pkt. 2

: R38- działa drażniąco na skórę. R41 - ryzyko poważnego uszkodzenia oczu.  
R43 - może powodować objawy alergiczne przez kontakt ze skórą.  
R51/53 - działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. R53 - może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku



<b>KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU</b>	Strona : 5
	Aktualizacja nr: 1
<b>GULF SUPERFLEET LE 15W-40</b>	Data : 24/3/2006
	Zastępuje : 0/0/0
	<b>1550</b>

**Wszystkie dane opierają się na aktualnym stanie naszej wiedzy. Kartę opracowano na podstawie danych uzyskanych od producenta. Odbiorcy naszego produktu muszą brać pod uwagę istniejące przepisy prawne i inne uregulowania.**